

tesaflex® 60760 PV1



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทพทาเครื่องหมายที่พื้น

tesaflex® 60760 เป็นเทปพลาสติกพีวีซีที่เคลือบด้วยกาว modified rubber resin มีการยึดเกาะบนพื้นผิวที่หลากหลาย tesaflex® 60760 ติดเรียบได้ด้วยมือ

การใช้งานหลัก

tesaflex® 60760

เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการติดเตือนชั่วคราวสำหรับงานที่มีอันตรายระดับต่ำรวมทั้งการทำเครื่องหมายของวัตถุเคลื่อนที่หรืออยู่กับที่

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	soft PVC	• Elongation at break	220 %
• Total thickness	150 µm	• Tensile strength	33 N/cm
• Type of adhesive	ยางธรรมชาติ		

ยึดติดกับ

• Adhesion to steel	2.0 N/cm
---------------------	----------

คุณสมบัติ

• Suitable for rough surfaces	●●●●
-------------------------------	------

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa® ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesaflex® 60760 ยังมีชนิด 2 สีที่มองเห็นได้ชัดเจนตรงตามกฎความปลอดภัย

tesaflex® 60760 PV1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Disclaimer

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่
<http://l.tesa.com/?ip=60760>